



技术要求:

- 1、标注①-⑩序号的尺寸为关键尺寸，其余尺寸以实用为准；
- 2、要求骨架能满足750℃的灼热丝试验，参考IEC 60695-2-11；
- 3、未标注尺寸公差按：
  - 0<L≤4 ±0.1
  - 4<L≤16 ±0.2
  - 16<L ±0.3
- 4、骨架表面应光洁，无破裂等现象，不允许有影响绕制、装配的毛刺、飞边，不允许高温变色、炭化点，不能有裂纹、砂眼等现象。
- 5、本体材质为：PA66(黑) 30IG30ZR; 针脚材质为：CP WIRE;
- 6、针脚的插拔力、可焊性及本体的耐压等满足公司统一的入厂检验标准；



深圳市搏思康电子有限公司

SHENZHEN BOSCOM ELECTRONICS CO.,LTD

型号  
MODER NAME

产品编号  
DRAWING NO

4220ZGW+6L

B-M4221

ADDRESS

深圳市观澜街道石马径社区君新路  
石三工业区146号

MATERIAL

PA66(黑色)

PIN MATERIAL:

符合ROHS/HF要求

CP WIRE

符合UL94V-0标准

SCALE

FIT

TOLERANCE

TELEPHONE

0755-28032969 28032970 28032971

DRWING

2017.06.20

0<L≤4 ±0.10

FAX

0755-28032965

DESIGNED

王波

4<L≤16 ±0.20 壁厚: ±0.10

APPROVED

16以上 ±0.30 PIN径: ±0.05